質　疑　応　答　書

件名　**救助工作車（Ⅲ型）製造請負**

※回答は，本質問書の提出期限後１０日以内に，本市ＨＰ，掲示で行います。

整理番号						1

	質　問　事　項	回　答
①	P.16　6取付品　6-1　（2）　チ	
	フロントウィンチならびにリアウィンチの	フロントウィンチ・リヤウィンチ共に最大引
	「過負荷自動停止」については「コ」記載の	張力を超えて過負荷状態となった場合に自動
	「張力負荷」又は「能力計」表示機能による	停止する構造としてください。なお、左記に
	安全自動停止機能との解釈で宜しかったでしょうか？	よる機能も認めます。
②	P16　6取付品　6-2　(2)　・(4)　ウ	
	発電装置の回転数については1800rpm以下とあり	救助活動現場では、静音性が求められるた
	ますが、こちらの数値は発電器の定格回転と思わ	め、運用回転については1800rpm以下での使
	れますが、（4）ウ記載の自動回転制御装置を用	用を想定しています。
	いた災害現場での運用の際の運用回転数（エンジ	
	ン回転数）についてはどれぐらいを想定されてい	
	ますか？低回転型発電器と高回転型発電器の設定	
	がございます。	
③	P.18　6取付品　6-4　(3)	
	自動昇降装置付投光器の伸縮柱の耐風速はどれ	耐風速25m/ｓを想定しています。
	ぐらいで想定されていますか？	
④	P.18　6取付品　6-4　(3)	
	「ふ仰角度　180°程度」については「旋回角度」	収納状態から180°程度の稼働を確保してく
	同様に上下180°との解釈で宜しかったでしょうか？	ださい。なお、左記の機能についても認めま
		す。

注１　この質疑応答書は，仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
注２　提出期間を過ぎた場合は，受理しません。