


2 駐車場内の通路に設ける段及び傾斜路

整備基準		駐車場内の通路並びに段及び傾斜路の名称又は番号（記号）	設計内容	判定
駐車場内の通路に設ける段	内のり幅1.5m以上		（最小内のり幅） m	
	蹴上げ16cm以下，踏面30cm以上，蹴込み 2 cm以下		（蹴上げ） cm （踏面） cm （蹴込み） cm	
	両側に連続した二段の手すりを設置		（手すり） ・ 有 ・ 無	
	回り段を設けない		（回り段） ・ 有 ・ 無	
	粗面又は滑りにくい床仕上材		（床仕上材）	
	段を識別しやすい構造		・ 踏面，蹴上げ，段鼻の色を変える。 ・ その他（ ）	
	つまずきにくい構造		・ 蹴込み板を設け，段鼻を突き出さない。 ・ その他（ ）	
駐車場内の通路に設ける傾斜路	内のり幅1.5m以上（段を併設する場合は，1.2cm以上）		（最小内のり幅） m	
	勾配1/15以下		（最大勾配）	
	高さが75cm以内ごとに踏幅1.5m以上の踊場を設置		（踊場の有無） ・ 有 ・ 無 （踊場の踏幅） m	
	傾斜路の同一平面で交差・接続する部分に踏幅1.5m以上の踊場を設置		（踊場の有無） ・ 有 ・ 無 （踊場の踏幅） m	
	両側に連続した二段の手すりを設置		（手すり） ・ 有 ・ 無	
	平たんな仕上げ			
	粗面又は滑りにくい床仕上材		（床仕上材）	
	踊場及び傾斜路に接する駐車場内の通路と識別しやすい色調		（傾斜路の色） （その他の色）	
	壁等に接していない縁には，転落を防ぐ5cm以上の立ち上がりの設置		（立ち上がり） ・ 有（ cm） ・ 無	

- （注意） 1 記入方法
- (1) 「駐車場内の通路並びに段及び傾斜路の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。
- (2) 「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。
- (3) 傾斜路は，勾配1/20以上のものについて記入してください。